

智慧农业灌溉

高桓NeoMax防水电动蝶阀



◆ 工业品质，防水防腐

◆ 结构简单，启闭迅速

◆ 智慧灌溉，远程控制

产品特点：

- 全金属外壳，IP68级防水，防腐
- 宽电压供电 12-36V供电，低功耗
- 支持RS485、CAT1、NB多种通讯方式
- 无极性两线制载波技术，接线简单快捷
- 3KM远距离通信，最大可255台设备并联
- 太阳能无线版、载波有线版，多种方案选择

型号规格:

型号	尺寸	重量
DN25	270*160	2.4kg
DN50	310*165	2.8kg
DN80	360*200	3.3kg
DN100	400*250	3.7kg
DN125	430*270	4.2kg
DN150	470*295	4.7kg

技术参数:

规格	DN25-DN150
90°动作时间	30mm/60mm/90mm
行程	90°标准 (90-270可调)
通讯距离	3000 米
防护等级	IP68
通信协议	moudbus(RS485)、MQTT(CAT1)、Lwm2m (NB)
辅助开关	2限位开关+磁编码
驱动方式	电动执行器
供电电压	12-36V宽电压
太阳能电池	24V5800mAh 锂电池
控制方式	RS485总线/无线物联网/蓝牙
工作环境温度	-20 ~ 80°C无冻结
材质	金属外壳防腐防水

